

令和5年度 赤十字「災害用天幕」仕様書(予定)

日本赤十字社北海道支部

項 目	内 容
使用目的	災害時における野外での救護等諸活動に使用する
規格・材質	天幕・支柱・横幕四方付き 【幕体材質】 ポリエステル500デニールポリウレタン樹脂加工 白 又は同等以上の性能を有するもの 【フレーム材質】 鉄骨角材31.8mm×31.8mm以上、肉厚1.6mm以上、焼付塗装白色
寸法	【展開時】 横(間口) 5,980mm以上 縦(奥行) 2,820mm以上 高さ(柱高) 2,100mm以上 高さ(棟高) 2,600mm以上
	【収納時】 横 390mm以下 縦 220mm以下 高さ 1,580mm以下
重量	48.8kg以下
フレーム	フレーム構造は伸縮による一体型とし、屋根の形状は切妻型とする
天幕	・天井部幕材の巾縫ぎは幅15mm以上とし、縫製部分に防水シールを溶着する ・幕体軒桁部とフレームを固定する構造を有する ・指定デザイン入れを可能とする
横幕	・3面を1枚もの、残り1面を1枚ものとする ・天井フレームにベルトで固定する構造を有する ・柱にしばり紐で固定する構造を有する ・幕の合わせ部分は面ファスナーで固定する構造を有する
収納袋	【フレーム用】 材質:ポリエステル500デニールポリウレタン樹脂加工 青 又は同等以上の性能を有するもの サイズ:400mm×1,600mm×350mm以上 【天幕用】 材質:ポリエステル 青 又は同等以上の性能を有するもの サイズ:600mm×900mm以上 筒状口絞り式 【横幕用】 材質:ポリエステル 青 又は同等以上の性能を有するもの サイズ:600mm×900mm以上 筒状口絞り式
指定デザイン (マーク・文字表示)	指定デザイン加工を行う
耐風部品	・張りロープ 4本 ・杭 4本 以上を、専用収納袋に入れて添付する ・ポリエチレン製液体注入型ウエイト(φ250mm×500mm以上)6個を別途準備する
修理用工具	・必要な修理用工具を、専用収納袋に入れて添付する
納品荷姿	・1セット分の部品(ウエイト除く)を、下記の寸法の段ボール箱に入れる 330mm×1,600mm×450mm以下
数量	6張
納入先	配置決定後、指定する場所へ直接納品されること
納入期限	令和5年12月末迄に順次納品とする(予定)

※天幕・収納袋イメージ

写真はあくまでイメージです。
形状等が異なる場合がございます。

